



Bajomotradores

EBGRI 1500 PRE. PTA. CIEGA

Código: 1MSSG15P00

Características:

- Exterior totalmente en acero inox AISI 304, salvo la trasera en chapa galvanizada.
- Cámara en acero inox AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m³.
- Cámara con esquinas biseladas para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puertas con tirador incorporado y bisagra pivotante con retorno automático.
- Cajones con tirador incorporado y guías telescópicas con salida ampliada sobre el plano frontal de la encimera. Cajon con dimensión interior: 570x310x150.
- Burlete de doble cámara fácilmente sustituible.
- Encimera en acero inox AISI 304 con frente curvo y rebosadero trasero de 100 mm.
- Patas en acero inox AISI 304 regulables en altura.
- Control de temperatura mediante termostato digital, con mandos incorporados.
- Evaporación automática mediante el tubo de descarga del compresor.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Sistema de evaporación forzada mediante una turbina.
- Refrigerante R134A en refrigeración.
- Luz de la puerta de 372x526 mm.
- Estante de varilla de 325x430 mm.
- Conexión 230V / 50 Hz.

Opcionales:

- Ruedas.
- Cerradura.
- Registrador Alarmas HACCP.



DESCRIPCIÓN	Largo	Fondo	ALTO	Volumen Cámara	Nº Puertas	Nº Estantes	Nº CAJONES	Potencia. Frig. (a -10°C)	Consumo (W)	Compresor (HP)	Regimen Tº (32°C)	Peso E/N (Kg)	Volumen Embalaje (m3)
EBGRI 1500 PREINSTALADO PTA. CIEGA	1268	705	850/950	290	2	2	-	-	-	-	+2°C +6°C	84/69	1,05