



## Máquina auxiliar

### Freidoras eléctricas

Características:

- Estructura de acero inoxidable.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Indicador luminoso de tensión y Tª.
- Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
- Cestas con gancho para escurrir.
- Termostato de seguridad.

| DESCRIPCIÓN             | FREIDORAS ELÉCTRICAS |             |             |             |             |             |
|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | 4 LB/LD              | 4+4 LB/LD   | 8 LB/LD     | 8+8 LB/LD   | 12 LB/LD    | 12+12 LB/LD |
| Potencia (Kw)           | 1,8                  | 1,8x2       | 2,7         | 2,7x2       | 3,5         | 3,5x2       |
| Alimentación (V/Hz)     | 230/50               | 230/50      | 230/50      | 230/50      | 230/50      | 230/50      |
| (Kg/h) max.             | 4                    | 8           | 6           | 12          | 12          | 24          |
| Volumen Cuba (m3)       | 0,04                 | 0,08        | 0,05        | 0,1         | 0,1         | 0,2         |
| Minutos de fritura      | 6                    | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           |
| Minutos 20 a 190 C      | 6                    | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           |
| Capacidad Cuba (L)      | 2,5                  | 2,5+2,5     | 5           | 5+5         | 8           | 8+8         |
| Peso Total (Kg)         | 5                    | 9           | 7           | 13          | 13          | 25          |
| Capacidad cestos (Kg)   | 0,4                  | 0,4+0,4     | 0,6         | 0,6+0,6     | 1,2         | 1,2+1,2     |
| Cestas (L x R x H)      | 130x250x80           | 130x250x80  | 200x230x100 | 200x230x100 | 210x280x110 | 210x280x110 |
| Dimensiones (L x R x H) | 195x400x160          | 390x400x160 | 310x400x135 | 605x400x155 | 310x530x310 | 615x530x310 |

